

el conocimiento..fácil...

CEVICAS Group Argentina

Sistemas de Vigilancia remota por cámara IP

E-MAIL DE CONTACTO: cevicas@teachers.org , PAGINA PRINCIPAL: <http://cevicas.dyndns.org>

NUMERO DE CONTACTO (SOLO PARA EL SECTOR CAMARAS): +54 – 0291 – 154688217



Rotacion 350°
Soporte de Pared
Nightvision
Multi-View
Inalambrica
Soporta Parlantes

- **Modelo** Wireless Ip Cam
- **Resolucion** 640 x 480 pixel
- **Sensor de Movimiento**
- **Filmacion** 640 x 480 a 30 fps

- **Soporte de Pared**
- **Conexion Lan** 10/100 Mbps
- **Funcion Conversacion**
- **Vision Nocturna**

Gracias a esta cámara de seguridad Internet Eye de noche o día puede supervisar el entorno. Este modelo proporciona video en tiempo real de alta calidad y audio con un micrófono omnidireccional, visualizando desde una dirección ip en Internet. También cuenta con 10 LEDs infrarrojos, ideal para ambientes oscuros! Puede capturar videos de hasta 30 fps con una resolución de 640 x 480 y acepta compresiones de imagen MPEG. Y es más, puede permitirle ver el video en vivo desde un navegador web tanto en plataformas Windows como Mac o un teléfono móvil/PDA/3G, muy útil cuando usted no se encuentra en su casa u oficina. Con la amplia apertura de ángulo de hasta 350° (horizontal) e inclinación de hasta 215° (vertical) que consiguen el derecho de poder ver cualquier objeto en un ambiente, más la detección de movimiento, proporciona un rasgo de seguridad importante.

Soporta Modo Conversación

Permite conectarle un parlante y hablar a través de la cámara

- General Features:
- Color: Black
- Powerful, high-speed video protocol processor
- Picture total: 300K pixels
- Ten (10) IR LEDs
- MJPEG video compression
- Supports wireless network 802.11b/g
- High sensitivity 1.4" color CMOS sensor
- Resolution: 640 x 480 (VGA), 320 x 240 (QVGA)
- Video Frame Rate: 30 fps (QVGA), 30 fps (VGA)
- Minimum Illumination: 0.5 Lux @ F2.0
- Remote Pan/Tilt rotate
- Supports control P/T through IP network
- Supports up to 9 users online simultaneously
- Supports Image Snapshot
- Built-in 10/100 Mbps auto MDI/MDIX Ethernet interface
- Flip mirror images: vertical/horizontal
- Light frequency: 50 Hz, 60 Hz or outdoor
- Multi-level users management and passwords definition
- Built-in Web server, supports remotely viewing and/or management of the camera from a standard Web browser on any computer, anywhere and at anytime
- Supports Dynamic IP (DDNS) and UPnP LAN and Internet (ADSL, Cable Modem)
- Motion detection alarm
- Supports protocols: HTTP/TCP/IP/UDP/STMP/DDNS/SNTP/DHCP/FTP
- Built-in microphone
- Lead-free RoHS compliance



+Soporte de Pared

+Transformador 220v / 110v

+Cable de Red

- Specifications:
- Video Compression: MJPEG video compression
- Video Resolution: 640 x 480 (VGA), 320 x 240 (QVGA)
- Video Parameters: Brightness, contrast
- Video Frame: 30 fps (QVGA), 15 fps (VGA)
- Communication Interface: 10/100 RJ-45 port
- Front View:
- Ten (10) Infrared Red LEDs
- 1.4" CMOS sensor with fixed focus lens
- Network indicator LED
- Built-in microphone
- Rear View:
- One (1) RJ-45 Ethernet port
- I/O Alarm
- Antenna connector
- DC 5V input

Cod. 842

